

Kompaktwaagen im Edelstahlgehäuse



Rückseite

Edelstahl-Kompaktwaage – Serie KWE-IP65 / KWE15-IP68

- Robuste Waage in stabilem Edelstahlgehäuse
- Beidseitig ablesbares LCD-Display mit deutlichen Ziffern, Ziffernhöhe 20mm
- Abwischbare Folientastatur
- Wiegen, Trieren, Zählen
- Vier Ziffernschritte frei wählbar (siehe Tabelle unten)
- Frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte für Kontrollwiegungen mit akustischer Unterstützung
- Minusanzeige für Entnahmewägungen
- In zwei Ausführungen erhältlich:
 - KWE-IP65:
IP65 Netz- und Akkubetrieb, Anschlusskabel 1,0m
 - KWE-IP
IP68 Netzbetrieb, Anschlusskabel 2,0m
- Ausführung KWE-IP68 auch für den Einsatz in Feuchträumen geeignet

Technische Spezifikationen

Modell	Art.-Nr.	Höchstlast	Ziffernschritt	Wiegefläche (mm)	Abmessungen (BxTxH) / mm	Eigen-gewicht
KWE3-IP65	2330-3	3 kg	0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 g	220 x 180	230 x 290 x 115	4,1 kg
KWE6-IP65	2330-6	6 kg	0,2 / 0,5 / 1 / 2 g	220 x 180	230 x 290 x 115	4,1 kg
KWE15-IP65	2330-15	15 kg	0,5 / 1 / 2 / 5 g	220 x 180	230 x 290 x 115	4,1 kg
KWE15-IP68	2331-15	15 kg	0,5 / 1 / 2 / 5 g	220 x 180	230 x 290 x 115	3,8 kg

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.