

## Bäckereikühlschrank BKU 615 Cherry

Edelstahl-Bäckereikühlschrank mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Über-/ Untertemperaturen werden auf dem Display angezeigt. Der Innenraum verfügt über Luftleitbleche die für eine gleichmäßige Luftverteilung sorgen. Als Serienzubehör befinden sich 20 Paar L-Schienen für die Aufnahme von Backblechen 600 x 400 mm im Kühlschrank. Die Magnetsteckdichtung der Tür ist servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Der Kondensator verfügt über einen Schmutzfilter der im Bedarfsfall gewechselt werden kann. Die Tauwasserverdunstung erfolgt energiesparend. Bodenunebenheiten können durch die höhenverstellbaren CNS-Füßen ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 110618  
GTIN: 4059395049886

### Technische Daten:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Geräteart             | Kühlschrank          |
| Produktgruppe         | C                    |
| Abmessungen außen:    |                      |
| Breite                | 780 mm               |
| Tiefe                 | 800 mm               |
| Höhe                  | 2090 mm              |
| Aufstellart           | Standgerät           |
| Öffnungssystem        | Volltür              |
| Temperaturbereich von | -2 °C                |
| Temperaturbereich bis | 8 °C                 |
| Anzahl der Türen      | 1                    |
| Türanschlag           | Rechts wechselbar    |
| Innenbeleuchtung      | Ja                   |
| Aussenmaterial        | CNS-4 seitig         |
| Innenmaterial         | CNS                  |
| Anschlußart           | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,208 kW             |
| Spannung              | 230 Volt             |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Bruttogewicht</b>         | 161 kg                  |
| <b>Serienzubehör</b>         | 20 Paar Auflageschienen |
| <b>Kühlung</b>               | Umluft                  |
| <b>Tauwasserverdunstung</b>  | Ja                      |
| <b>Abtauung</b>              | Automatisch             |
| <b>Wandstärke Isolierung</b> | 80 mm                   |
| <b>Kälteleistung</b>         | 368 W                   |
| <b>Kältemittel</b>           | R 290 (Propan)/GWP 3    |
| <b>Kältemittelmenge</b>      | 89 g                    |

## **Energiedaten**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Nutzzinhalt Kühlung</b>             | 322 l                         |
| <b>Kategorie</b>                       | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| <b>Energieverbrauch im Jahr</b>        | 558 kWh                       |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>          | C                             |
| <b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b> | A +++                         |