

## Kuchen und Tortenvitrine Karina 187

5-seitig isolierverglaste Verkaufstheke. Die höhenverstellbaren ( 32 mm )Auflagewinkel der Glasböden und der innere Boden sind in CNS gefertigt. Die LED-Beleuchtung, die sich frontseitig unter dem oberen Glasrahmen befindet ist separat an der Vitrine, außen ein-/ausschaltbar. Die Temperatur wird mit einem elektronischen Thermostat gesteuert und die Innenraumtemperatur ist durch die digitale Temperaturanzeige gut ablesbar. In dem Gerät wird eine max. Luftfeuchte von 70% erreicht. Die Türen und der Rahmen sind aus Aluminium silber eloxiert gefertigt, selbstverständlich sind die Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Vitrine ist mit 4 Rollen versehen von denen 2 Stück mit Bremsen ausgerüstet sind. Das Glas ist mit einer schwarzen Rahmenfolie abgesetzt und zwischen dem schwarzen Holz furnierten Aggregateunterbau befindet sich ein Aluminiumrahmen. Bedienerseitig ist das Lüftungsblech aus CNS hergestellt. Keine Lagertheke.



Artikel-Nr.: 23120021  
GTIN: 4059395012125



### Produktvorteile:

- Für die Präsentation von Kuchen und Torten
- 5-seitig isolierverglast
- Verglasung aus energiesparendem 3-fachen Isolierglas
- 3 Glasetagen mit CNS Aufлагewinkel, höhenverstellbar
- Edelstahlauslageboden
- Bedienerseitig 2 Schiebetüren
- Schaltbare LED Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Max. Luftfeuchte von 70 %
- 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlvitrine
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	KARINA 187 Q
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1800 mm
<b>Tiefe</b>	710 mm
<b>Höhe</b>	1340 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glasschiebetür
<b>Temperaturbereich von</b>	4 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Bestückung</b>	Glasböden
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Glas, Aluminum, Holz
<b>Innenmaterial</b>	Glas, Edelstahl
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,5 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	350 kg
<b>Serienzubehör</b>	6 Glasetagen 395 x 865 mm
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja


Abtauung  
Wandstärke Isolierung  
Kältemittel

Automatisch  
23 mm  
R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt 750 l  
Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,91 m<sup>2</sup>  
Energieverbrauch im Jahr 2951 kWh  
Energieeffizienzklasse D  
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G  
Energieeffizienzindex EEI 42  
Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)  
Lichtquellenart LED  
Licht-Energieeffizienzklasse G  
EPREL Registrierungsnummer 534084  
EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600