

Wärmebrücke I2WL552 1/1



Beschreibung

Ob an Buffets, bei Caterings oder in Kantinen – Die beiden Wärmelampen mit belüfteten Aluminiumreflektoren sorgen für eine zielgerichtete Wärmeabgabe. So können Speisen in Behältern mit einer Größe von bis zu 1/1 GN warmgehalten werden.

Features

• Anzahl Wärmequellen:	2
• Art der Wärmequelle:	Infrarotlampe(n)
• Material:	Aluminium
• Wärmequellen getrennt schaltbar:	Nein
• Temperaturbereich:	0 °C bis 70 °C
• Wichtiger Hinweis:	Lieferung ohne GN-Behälter
• Leistung je Wärmequelle:	0,275 kW
• Ausführung:	Ausgelegt für GN-Becken / GN-Schale Ausschnitt für GN-Behälter: B 390 x T 302 mm
• Hustenschutz:	Nein
• Lichte Höhe:	525 mm
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Anlieferungszustand:	Bausatz (einfache Montage)
• Eigenschaften:	Belüftete Aluminiumreflektoren Höhenverstellbar in 3 Stufen (Lichte Höhe: 425 mm 475 mm 525 mm)

► Weiter auf der nächsten Seite



- Ideal für Buffets, Caterings oder Kantinen
- ✓ Für GN-Behälter 1/1 GN
- ✓ GN-Behälter-Tiefe max.: 65 mm



- Höhenverstellbar in 3 Stufen
- ✓ Lichte Höhe: 425 mm | 475 mm | 525 mm



- Zielgerichtete Wärmeabgabe
- ✓ 2 Infrarotlampen mit Aluminiumreflektoren
- ✓ 2 x 0,275 kW



- Unkompliziertes Bestücken und Nachfüllen
- ✓ Ausschnittmaße: B 390 x T 302 mm
- ✓ Ein-/Ausschalter

Wärmebrücke I2WL552 1/1

- Inklusive: 2 Infrarotlampen (0,25 kW), Farbe Glas: Klar
- Anschlusswert: 0,55 kW | 230 V | 50 Hz
- Beckengröße, GN-Format: 1/1 GN
- Höhenverstellbar: 550 mm bis 700 mm
- Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm
- Maße: B 620 x T 425 x H 358 mm
- Gewicht: 1,6 kg

