

Glastürkühlschrank KBS 146 U

Glastürkühlschrank mit Isolierglastür und stiller Kühlung. Der fugenlose Kunststoffinnenkorpus ist leicht zu reinigen. Durch die vorgeformten Rostauflagen können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Glastür ist mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat ist frontseitig im Innenraum des Glastürkühlschranks angebracht. Der Innenraum des Kühlschranks wird energiesparend mit einer LED Beleuchtung ausgeleuchtet. Bodenunebenheiten können durch 4 höhenverstellbare FüÙe ausgeglichen werden.

Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar, gerne unterbreiten wir Ihnen hier ein Angebot.



Artikel-Nr.: 915123
GTIN: 5704704018358



Produktvorteile:

- Isolierglastür in schwarzen Rahmen eingefasst
- Manuelles Thermostat
- Stille Kühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED Innenbeleuchtung
- Vorgeformte Rostauflagen
- 3 Roste im Lieferumfang, höhenverstellbar
- Rostbelastung maximal 25 kg
- Türanschlag rechts
- 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	A
Herstellkennung	DKS 123 BE
Abmessungen außen:	
Breite	503 mm
Tiefe	580 mm
Höhe	895 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	9 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet

Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,082 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	31 kg
Serienzubehör	3 Roste
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Bruttoinhalt	110 l
Nutzzinhalt Kühlung	105 l
Energieverbrauch im Jahr	503 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	49,9
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
EPREL Registrierungsnummer	503853
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



503 kWh/annum



110 L



5 °C



≤ 25 °C

2019/2018

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de