

Fasskühler Maschinenaufsatz TF 11

Steckerfertiger Maschinenaufsatz für Fasskühlerkorpus FK 10 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige und separatem Ein-/Ausschalter.

Artikel-Nr.: 428017
GTIN: 4059395036770



Produktvorteile:

- Aufsatzkühlgerät für Fasskühler
- Stahlblech, Alu Zink versiegelt (1.0242)
- Leistungsstark und vollhermetisch geschlossen
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Abtauregelung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Separater Ein- / Ausschalter

Technische Daten:

Geräteart	Fasskühler
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	670 mm
Tiefe	420 mm
Höhe	340 mm
Aufstellart	Aufsatz
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	15 °C
Aussenmaterial	Alu-Zink 1.02.42
Innenmaterial	Alu-Zink 1.02.42
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,25 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	29 kg
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	32 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	575 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	85 g

Energiedaten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.