

Kochstation KST2200 Plus



- ▶ Einstellnische
 - ✓ Stellfläche: B 805 x T 600 mm
 - ✓ Ausgelegt für 2 Auf Tischgeräte



- ▶ 4 Steckdosen
 - ✓ 2 x 230 V
 - ✓ 2 x 400 V 16A CEE



- ▶ Integrierte Lüftung
 - ✓ Mit Flammenschutzfilter aus Edelstahl
 - ✓ In 4 Stufen schaltbar

Beschreibung

Mobile Kochstation für einen professionellen Auftritt im Front-Cooking-Bereich. Vom Induktion-skocher mit 230 V bis hin zur soliden Griddleplatte der Serie 650 mit 400 V – Mit bis zu 2 Auf-tischgeräten extrem flexibel im Catering-, Event- und Front-Cooking-Bereich einsetzbar.

Features

- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: 2 Auf Tischgeräte
- Mit Glasaufsatz: Ja
- Wichtiger Hinweis: Das Anschlusskabel muss vom Fachmann vor Ort montiert werden
- Maße Glasaufsatz: B 1075 x T 740 x H 345 mm
- Ausgestattet mit: Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 805 x T 600 x H 150 mm
4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Soßen, Kochbesteck
Integrierte elektrische Absicherung
Integrierte Lüftung mit Flammenschutzfilter
Typ A
1
B 805 x T 600 mm
Aktivkohle-Filter
Zeolith-Filter
Flammenschutzfilter
Draht-Filter
- Flammenschutzfilter: 2
- Anzahl Einstellnischen: 1
- Maße Stellfläche Einstellnische: B 805 x T 600 mm
- Filter-Art: Aktivkohle-Filter
Zeolith-Filter
Flammenschutzfilter
Draht-Filter
- Anzahl Filter: 2

▶ Weiter auf der nächsten Seite



- ▶ 4 GN-Behälter 1/9 GN
 - ✓ 100 mm tief

Kochstation KST2200 Plus

- Material Filter: Edelstahl
- Regulierung Gebläse: 4-stufig
- Beleuchtung: LED
- Lenkrollen: Am Hustenschutz
4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Elektrogeräte
Podeste
Seitenablage
Anschlusskabel
- Inklusive: -
- Ausführung Steckdosen: 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Anschlusswert: 20 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße: B 1.125 x T 770 x H 1.265 mm
- Gewicht: 108,4 kg

