

## Liebherr GGU 1550 CHR Gefrierschrank unterbaufähig

Universal-Tiefkühlschrank mit statischer Kühlung unterbaufähig, elektronische Steuerung und Digitalanzeige außen. Optisches und akustisches Warnsignal. Tür abschließbar, Türanschlag rechts wechselbar. Manuelle Abtauung. 4 Körbe, 3x Fachhöhe 150 mm, 1x 170 mm. Belastbarkeit der Ablageflächen 24 kg.



Artikel-Nr.: 40521550  
GTIN: 9005382167274



### Produktvorteile:

- Volltürtiefkühlschrank
- Unterbaufähig, frontbelüftet
- Edelstahl
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Betriebs- und Kontrollanzeige
- Temperatur- und Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal
- Stille Kühlung
- 4 Körbe
- Innenfachhöhe 3x 150 mm und 1x 170 mm
- Fugenloser isolationsverstärkter Kunststoff-Innenraum
- Edelstahl-Isoliertür mit Schloss und Edelstahlstangengriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	615 mm
<b>Höhe</b>	830 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	474 mm
<b>Tiefe</b>	443 mm
<b>Höhe</b>	676 mm
<b>Aufstellart</b>	Unterbau
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-9 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-26 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,138 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Stromaufnahme</b>	0,6 A
<b>Bruttogewicht</b>	41 kg

Serienzubehör	4 Körbe
SWS	Ja
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	A
Luftschallemission	45 dB
Bruttinhalt	143 l
Nutzhalt Tiefkühlung	133 l
Energieverbrauch im Jahr	250 kWh
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C UT)
Herstellerkennung	GGU 1550-21

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Umbauarbeiten für Linksanschlag

### Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)