


## Durchschubspülmaschine DS 500 SR



- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Liftsystem ELS
  - ✓ Patentiertes Hubsystem
  - ✓ Geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit



### Beschreibung

### Features

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| • Füße höhenverstellbar:           | Ja   |
| • Gläser-Höhe max.:                | 440 mm   |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | Zu-/Ablauftisch, Vorabräumung  |
| • Anschlusswert:                   | 8,7 kW   400 V   50 Hz   |
| • Geräte-Anschluss:                | 3 NAC  |
| • Boilerheizung:                   | 8 kW   |
| • Tankheizung:                     | 2,5 kW   |
| • Wasserablauf:                    | Ø 28 mm  |
| • Trockenlaufschutz:               | Ja   |
| • Kontrollleuchte:                 | Ein/Aus<br>Aufheizen<br>Abpumpen<br>Programme I / II / III / Dauerbetrieb<br>Automatik |
| • Ein-/Ausschalter:                | Ja   |
| • Laugenpumpe:                     | Nein   |
| • Wasserenthärter:                 | Nein   |



- ▶ DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
- ▶ Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
- ▶ EDS-Ablaufsystem
- ▶ Flachtank mit großem Filtersieb
  - ✓ Tank doppelwandig

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Durchschubspülmaschine DS 500 SR

- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Reinigerdosierpumpe: Nein
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Doppelwandig: Nein
- Tankinhalt: 22 Liter
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4"
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Höhe mit geöffneter Haube: 2055 - 2120 mm
- Höhenverstellbar: 1535 mm bis 1600 mm
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Selbstreinigung: Ja
- Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden
- Teller-Höhe max.: 440 mm
- Anzahl Waschprogramme: 4
- Wasserzulauftemperatur: 55 °C
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,4 Liter / Spülgang
- Eigenschaften: Liftsystem ELS (maximales Hubsystem bei geringem Kraftaufwand)  
DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)  
Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)  
EDS-Ablaufsystem  
Flachtank mit großem Filtersieb  
Montage in Reihe oder über Eck  
Tank doppelwandig
  
- Haube mit Automatikstartfunktion: Ja
- Inklusive: 1 Universalkorb  
2 Tellerkörbe  
1 Besteckköcher  
Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch  
1 Wasserablaufschlauch  
1 Wasserzulaufschlauch
  
- Maße: B 725 x T 955 x H 1.535 mm
- Gewicht: 98,5 kg

