

Belegstation KBS 260

Belegstation mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltsch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. CNS-Arbeitsfläche 900 x 320 mm (B x T), Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter.



Artikel-Nr.: 340121
GTIN: 4059395003130



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN 1/6 Schalen bis 200 mm Tiefe
- 4 Zwischenstege
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Bezugskosten | 69 |
| Geräteart | Belegstation |
| Produktgruppe | A |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 900 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Höhe | 1006 mm |
| Aufstellart | |
| Öffnungssystem | Standgerät |
| Temperaturbereich von | Volltür |
| Temperaturbereich bis | 2 °C |
| Anzahl der Türen | 8 °C |
| Kapazität der Türen | 2 |
| Bestückung | GN 1/1 |
| Behältertiefe | GN 1/6 |
| Anzahl Behälter | 200 mm |
| Aussenmaterial | 5 |
| | CNS |

| | |
|---|---|
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlußbart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,155 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 94 kg |
| Serienzubehör | 4 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiss und 2 Paar kipp sichere Auflageschienen |
| SWS | Ja |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | 30 °C |
| Raumfeuchte bis | 55 % |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Wandstärke Isolierung | 35 mm |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

Energiedaten

Bruttoinhalt 257 l

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette
Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355
 GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost KTM Serie, Saladette
Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355
 GTIN: 4059395092004

Artikel-Nr.: 90023

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten
Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten
 GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Schubladensatz 1/2 +1/2 für KTM Serie und Belegstationen
GN 1/1, Mehrpreis statt Tür
 GTIN: 4059395040524

Artikel-Nr.: 828698

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
 GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600